

DERBIGUM® SP FR

Brandsikker plastomer-bitumen tagmembran

Membranens sammensætning

- ▶ DERBIGUM SP FR består af en særlig modificeret bitumen af ædle polymerer (APP af høj kvalitet også kaldet TPO) & to separate armeringslag, glasfibervæv & polyesterfilt.
- ▶ Den specielle blanding og særligt udvalgte råmaterialer sikrer membranens holdbarhed og brandmodstand.
- ▶ Glasfibervævet sikrer en optimal dimensionsstabilitet & UV resistens.
- ▶ Polyesterfilten sikrer stor rivestyrke og modstandsdygtighed overfor perforering.



Specielle karakteristika

Brandmodstand	I overensstemmelse med EN 13501-5, klassifikation BROOF (t1), (t2), (t3) i henhold til metode CEN/TS 1187
Levetid	> 40 års dokumenteret levetid. Bevist via undersøgelser i europæiske lande - rapporter er tilgængelige på forlangende
Pålægningsmetode	Kan svejses, mekanisk fastgøres eller koldklæbes til underlaget.

Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Varmestabilitet	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trækstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	700/650	N/50 mm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	45/45	%
Overlægskrump	BDA* test	MLV	0	mm
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0.20	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MLV	≥ 150	N
Resistance mod stød	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm
Resistance mod statisk tryk	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)
MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)
*BDA = Bureau Dak Advies (NL)

Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi			Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	4	5	mm
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,10	1,10	1,10	m
Længde	EN 1848-1	MLV	12,73	7,27	5,46	m
Indhold pr. rulle		MLV	14	8	6	m ²
Rullens vægt		MDV (±2,0)	47	36	33	kg
Antal ruller pr. palle			20	25	25	

Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller.



CERTIFIED B ROOF (t1, t2, t3)
NB CEN/TS 1187 (test 1, 2, 3)



Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter. For at forbedre sine produkter, forbeholder producenten sig ret til at ændre dem uden forudgående varsel.

EUROTAG DANMARK A/S
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj
Tlf: 70 151 517
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk

WWW.DERBIGUM.DK