

## Alux A/S Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg  
Tlf. 70 26 21 40. Fax 70 26 29 94  
alux@alux.dk  
www.alux.dk



## Brandjalousier

Alux brandjalousier er meget solide rullejalousier til brand-sikring af diverse passager og åbninger i bygninger. De kan desuden anvendes som tyveri-sikring på grund af deres solide konstruktion.

Jalousierne er udført med dobbeltvæggede lameller i 1 mm stål. Hulrummet i lamellerne er udfyldt med promapyr mineraluld. Jalousierne er monteret med Palusol tætningslister, der udvider sig ved opvarmning/brand.

Brandjalousierne har indbygget motor med eller uden nød-betjening. Betjening kan foregå med en enkelt nøglekontakt, men tilkobles som standard altid automatikanlæg (ABA- eller ABDL).

Nødbetjening af forskellig slags kan tilsluttes.

### GODKENDELSER

#### Brandjalousi Safe 4000:

Testet efter NEN 6069, hollandsk standard.  
Tilsvarende klassifikation E60-E120 / EW60-EW120.

#### Brandjalousi Safe 5000:

Testet efter EN 1634-1, europæisk standard.  
Tilsvarende klassifikation EI60 og EW180.

**ALUX sikrer tryghed  
og velvære**

## Brandgardiner/røggardiner

Brandgardiner/røggardiner er motordrevne rullegardiner udført med kraftig ikke-brændbar fiberdug, som er beregnet for skærmning mod henholdsvis flammer og røg.

Betjening kan foregå med en enkelt nøglekontakt, men tilkobles som standard altid automatik-anlæg (ABA eller ABDL).

Nødbetjening af forskellig slags kan tilsluttes.

### GODKENDELSER

#### Brandjalousi Safe 4000:

Testet efter NEN 6069 Hollandsk standard.  
Tilsvarende klassifikation E60-EW120.

#### Brandjalousi Safe 5000:

Testet efter EN 1634-1 Europa standard  
Tilsvarende klassifikation EI60-EW180.

#### Brandgardin Safe 4000:

Testet efter NEN 6069 og EN 1634-1.  
Tilsvarende klassifikation E20-E120 / EW30-EW120.

